



Предприятие принимает заказы на изготовление резервуаров стальных горизонтальных цилиндрических для хранения нефтепродуктов ёмкостью 25 м³ и 50 м³ для установки под землёй

Размеры ёмкости 25 м³ : диаметр 2,8м; длина 4,3м; высота (с люком) 3,1м; вес 2,4т; толщина стенки ёмкости 4мм.

Размеры ёмкости 50 м³ : диаметр 2,8м; длина 9,05м; высота (с люком) 3,1м; вес 4,4т; толщина стенки ёмкости 5мм.

Резервуары из конструкционной стали - ст.3 предназначены для хранения темных и светлых нефтепродуктов с плотностью до 1,0 т/м² при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа и 0,07 мПа или вакууме 0,001 мПа в зависимости от требований Заказчика.

Резервуары предлагаются в двух исполнениях №1 и №2.

Конструкция резервуара в исполнении №1 представляет собой цилиндрическую ёмкость с плоскими днищами, горловиной 800 мм с плоской крышкой, выступающей над верхом корпуса резервуара и люком-лазом согласно ГОСТ 12.3.016.-87. Внутри по длине корпуса резервуара располагаются кольца жёсткости. Резервуар оснащен транспортировочными крюками.

Конструкция резервуара в исполнении №2 аналогична исполнению №1. Отличие - в установке перегородки, разделяющей резервуар на две части, и наличием двух горловин.

Испытание резервуаров производится способом неразрушающего контроля (рентген контроль до 25% сварных швов по согласованию с Заказчиком) и на герметичность.

Доставка резервуаров предлагается на условиях самовывоза.

Цена - по договорённости. Срок изготовления - ориентировочно два месяца с момента поступления 50-70% предоплаты. Окончательный расчёт - после получения извещения о готовности резервуаров к отгрузке.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.